



ECOFLOW
DELTA 2 MAX

DELTA 2 MAX cuenta con una batería de Litio-Fosfato de Hierro (LFP) que proporciona una vida útil de hasta 10 años con hasta 3000 ciclos, seis veces más que su predecesora. Esta nueva batería también es ligera y cumple con los estándares de rendimiento.



Descripción

La Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA 2 MAX 2048Wh presenta una nueva química en la batería ahora de Litio-Fosfato de Hierro (LFP) que aumenta el ciclo de vida de la batería de 800 ciclos a 3000 ciclos, hasta 10 años de duración. Ofrece un alto desempeño y además, es muy liviano.

- Dimensiones: 49.7cm (Largo) x 24.2cm (Ancho) x 30.5cm (Alto)
- Peso: 23 KG
- Capacidad Equipo: 2048 Wh
- Potencia: 2400W Nominal / 3100W X-Boost
- Garantía: 5 Años



Nevera
120w
15 hrs



Aire
acondicionado
900w
2 hrs



Licuadaora
500w
3.6 hrs



Taladro
700 w
2.6 hrs



Starlink
100w
18.4 hrs



Sierra
1400w
1.3 hrs

Contactanos +57 314 3396461 +57 311 2035432

proyectos@tobo.com.co

Yopal - Casanare / Cra 20 # 35-70



ECOFLOW
DELTA 2 MAX

DELTA 2 MAX cuenta con una batería de Litio-Fosfato de Hierro (LFP) que proporciona una vida útil de hasta 10 años con hasta 3000 ciclos, seis veces más que su predecesora. Esta nueva batería también es ligera y cumple con los estándares de rendimiento.



Especificaciones

BATERÍA

- Capacidad: 40000mAh (2016Wh/50.4V)
- Tipo de celda: Iones de litio (LFP)
- Vida Útil: 3000 ciclos de carga y descarga al 80% de capacidad
- Batería extra: Soporta hasta dos DELTA Max Smart Extra Battery/Smart Generator
- Sistemas de protección: BMS. El sistema de administración de batería (BMS) de última generación, monitorea y protege al equipo de sobretensiones, cortocircuitos y altas temperaturas, extendiendo su vida útil al máximo.

ENTRADAS (Tipo Carga Batería)

Carga de alimentación de entrada: 100-120V

Entrada de carga de CA: 100 - 120V, 50Hz/60Hz, 1800W máx., 10A

Entrada de carga solar: 500W Max puerto (2 Puertos), 11-60V, 15A

Entrada de carga de coche: Soporta baterías de 12V/24V, 8A 100W Max

SALIDAS (Tipo Cargas Brinda)

- CA (6 uds.) Onda sinusoidal pura, 2400 W totales (máximo: 3400 W), 100-200V~ (50 Hz/60 Hz)
- Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost: 3400W
- USB-A (2 uds.) 5 V 2,4 A, 12 W como máx. por puerto
- USB-A de carga rápida (2 ud.) 5 V 2,4 A / 5 V 2 A / 12 V 1,5 A 18W como máx.
- USB-C (2 ud.) 5/9/12/15/20 V 3 A, 100 W como máx.
- Cargador para vehículo 12,6 V 10 A, 126 W como máx.
- Salida DC5521 (2 uds.) 12,6 V 3 A, por puerto

\$8.999.900